

EAGLE SPEED FE 5W30 SYNTHETIC API SP-RC, ACEA C2

Полностью синтетическое моторное масло

**ОПИСАНИЕ:**

EAGLE SPEED SYNTHETIC FE 5W-30 полностью синтетическое моторное масло, подходит для использования в разных климатических условиях, в дизельных и бензиновых двигателях с использованием сбалансированного пакета присадок, что обеспечивает дополнительную защиту комплексных систем очистки выхлопных газов (DPF, CPF, CAT). Продукт производится на основе высоко-индексного базового масла III группы. Соответствует требованиям спецификаций ведущих производителей автомобилей и подходит для многих двигателей согласно инструкции производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE SPEED SYNTHETIC FE 5W-30 рекомендуется к применению во многих типах современных автомобильных двигателей, особенно для высокоэффективных дизельных и бензиновых моторов, которыми оснащены современные модели легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и микроавтобусов. Особенно подходит для экстремальных условий эксплуатации, как при сверхнизких температурах, так и при высоких нагрузках, для современных двигателей с системами «старт-стоп», для систем очистки выхлопных газов, таких как каталитические системы фильтрации или сажевые фильтры.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SP-RC
 ILSAC GF-6A
 ACEA C2-21
 ACEA A7/B7-21
 MB-Approval 229.61
 RN 0700 / 0710

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	5W-30	Метод
Индекс вязкости	173	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100°C	10.1	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40°C	72.8	ASTM D445
Зольность сульфатная %	≤ 0.8	ASTM D874
Общее щелочное число (TBN) мг КОН/г	8.2	ASTM D2896
НТНС мПа*с	≥ 2.9	CEC L-036-90
Температура вспышки °C	224	ASTM D92
Температура застывания °C	-42	ASTM D97
Плотность при 15°C	0.850	ASTM D4052

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

EAGLE SPEED SYNTHETIC FE 5W-30 это высокотехнологичное полностью синтетическое моторное масло, разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей, включая турбированные и оснащённые сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими нейтрализаторами. Благодаря передовой синтетической базе и инновационному пакету присадок это масло обеспечивает исключительную защиту от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации, продлевая срок службы двигателя. Оно соответствует строгим требованиям **API SP-RC**, включая защиту от преждевременного воспламенения на низких оборотах (LSPI), что критично для современных турбомоторов с прямым впрыском. Низкозольная формула **ACEA C2** гарантирует совместимость с системами последующей очистки выхлопных газов, предотвращая засорение сажевых фильтров и катализаторов. Оптимизированная вязкостно-температурная характеристика обеспечивает быстрый запуск в холодную погоду и стабильную масляную плёнку при высоких температурах, снижая трение и улучшая топливную экономичность. Допуск **MB 229.61** подтверждает соответствие требованиям Mercedes-Benz для двигателей с увеличенными сервисными интервалами, а соответствие **ILSAC GF-6A** делает его идеальным выбором для азиатских и американских автомобилей. Масло демонстрирует отличную стабильность при длительной эксплуатации, сопротивляется окислению и деградации, сохраняя свои свойства на протяжении всего интервала замены. Его универсальность позволяет использовать его в широком спектре современных двигателей, обеспечивая надёжную защиту, снижение шума и плавную работу мотора в любых условиях.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail: ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com; www.cnlubeoils.com
Tel. +82-52-239-5189 Fax, +82-52-239-5105