Technical Data Sheet

POWER EAGLE Diesel 100% SYNTHETIC 10W40 API CI-4

Синтетическое дизельное масло

ОПИСАНИЕ:

POWER EAGLE Diesel 100% Synthetic 10W-40 API CI-4 - это полностью синтетическое моторное масло высокого качества, разработанное для надежной защиты современных дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей. Оно обеспечивает стабильную работу двигателя при интенсивных нагрузках и в широком диапазоне температур.

Специальная формула с современным пакетом присадок эффективно защищает детали от износа, предотвращает образование нагара и отложений, поддерживает чистоту двигателя и продлевает срок его службы. Масло отличается высокой термической стабильностью и устойчивостью к окислению, что позволяет сохранять оптимальные рабочие характеристики на протяжении всего интервала замены.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE POWER 100% Synthetic 10W-40 API CI-4 предназначено для эксплуатации высоконагруженных дизельных двигателей Евро-3,4,5 современной коммерческой техники в условиях увеличенных интервалов замены.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API CI-4
ACEA E4 / E7
DTFR 15B120 (MB 228.5), DTFR 15B110 (MB228.3)
MAN M3277
Scania LDF-3
MTU Oil Cat 3
Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault RLD-2 / RLD
Cummins CES 20072
Deutz DQC III-18
DAF Extended Drain

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	10W40	Метод
Индекс вязкости	154	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	14.7	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	89	ASTM D445
Температура вспышки	224	ASTM D92
Щелочное число	16	ASTM D2896
Температура застывания	-39	ASTM D97

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Соответствует спецификациям ведущих производителей коммерческой техники.
• Предотвращает образование отложений на деталях двигателя.
• За счет диспергирующих присадок поддерживает частицы сажи в объёме масла, обеспечивая тем самым чистоту двигателя.
• Улучшенная стойкость к коррозии и окислению.
• Значительно сокращает образование шлама, снижает износ деталей двигателя
• Увеличенный интервал замены.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места. Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью. Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,
182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741
E-mail: ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com