Technical Data Sheet

EAGLE Taurus Synthetic Oil PAO ISO 68/150/220/320/460

Синтетические индустриальные масла на основе (ПАО)

ОПИСАНИЕ:

Eagle Taurus Syn PAO – полностью синтетические индустриальные масла, с высокими эксплуатационными свойствами. Использование синтетических базовых масел на основе PAO позволяет эксплуатировать продукцию в широком диапазоне температур круглый год, а также с увеличенным интервалом замены. За счет высококачественного базового масла и правильно подобранного и сбалансированного пакета присадок, Eagle Taurus Syn PAO обеспечивает превосходную чистоту редукторов, обладает хорошими антипенными свойствами, а также высокой защитой от износа. Увеличенный интервал между заменами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендуется для смазывания промышленных трансмиссий и механизмов со стальными шестернями, требующих применение масел с противозадирными свойствами, подшипников, зубчатых, червячных и винтовых передач различного промышленного оборудования, а также для использования в циркуляционных системах и системах, где смазка подается через лубрикатор. Прокатный стан, цементное и горнодобывающее оборудование и тяжело нагруженные редуктора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ:

DIN 51517-3 CLP-HC
ISO 12925-1 (CKD)
AGMA 9005-EO2 / 250.04 / 9005-F-16
David Brown 181226
U.S. Steel 224
China National St GB-5903-2011 CKD
Flender AG

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	VG68	VG150	VG220	VG320	VG460	Метод
Индекс вязкости	157	162	161	157	169	ASTM D2270
Вязкость при 100*C	11.2	21.5	28.1	35.1	49.0	ASTM D445
Вязкость при 40*C	68	156	227	318	461	ASTM D445
Температура застывания	-52	-45	-45	-42	-36	ASTM D97
Температура вспышки	229	240	252	254	262	ASTM D92
Плотность при 15*C	860	875	879	880	878	ASTM D4052
Противозадирные свойства	>12	>14	>14	>14	>14	ASTM D5182

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая деэмульгирующая способность продлевает ресурс узлов.
- Обеспечивает повышенную защиту от износа и задиров, защищает от коррозии (даже в присутствии воды и других твердых частиц).
- Хорошая совместимость с уплотнениями.
- Длительный срок службы масла, позволяет снизить эксплуатационные затраты.
- Высокая эффективность работы оборудования благодаря применению линейки масел Eagle Taurus Syn PAO.
- Данное масло обеспечивает лучшее смазывание в различных температурных диапазонах по сравнению с маслами на минеральной основе.
-

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.
Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.
Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,
182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741
E-mail: ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com