

EAGLE PAO OUTBOARD 2T TC-W3

Синтетическое масло для бензиновых двухтактных моторов TC-W3

ОПИСАНИЕ:

EAGLE PAO OUTBOARD Oil 2T TC-W3 - высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло на основе PAO, разработанное для максимальной защиты двухтактных лодочных двигателей. Гарантирует чистое сгорание, превосходную защиту от износа и надежную работу двигателя в пресной и морской воде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначено для современных двухтактных подвесных бензиновых двигателей с водяным охлаждением, эксплуатируемых в пресной и морской воде. Подходит для двигателей с системами предварительного смешивания топлива и масла, а также с автоматической системой впрыска масла. Рекомендуются для техники Yamaha, Mercury, Mariner, Suzuki Marine, Tohatsu, Nissan Marine, Johnson, Evinrude и других производителей, требующих применения масел уровня TC-W3.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

NMMA TC-W3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	PAO Outboard 2T TC-W3	Метод
Вязкость при 100*С	7.8	ASTM D445
Вязкость при 40*С	52.8	ASTM D445
Температура застывания	-48	ASTM D97
Температура вспышки	112	ASTM D92
Плотность при 15*С	0,861	ASTM D 287
Индекс вязкости	173	ASTM D 2270

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulsu-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896

Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com