

EAGLE PAO OUTBOARD OIL 4 STROKE

FC-W 10W40

Синтетическое масло для бензиновых 4-тактных подвесных водных транспортных средств

ОПИСАНИЕ:

EAGLE PAO OUTBOARD Oil 4T FC-W 10W-40 - высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло для четырехтактных подвесных и стационарных лодочных двигателей. Современная PAO-технология обеспечивает максимальную защиту двигателя, превосходную устойчивость к окислению, эффективную защиту от коррозии и стабильную работу в пресной и морской воде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначено для современных четырехтактных бензиновых подвесных, стационарных и кормовых лодочных двигателей, эксплуатируемых в пресной и морской воде. Рекомендуются для техники Yamaha, Honda Marine, Mercury, Mariner, Suzuki Marine, Tohatsu, Nissan Marine, MerCruiser, Volvo Penta и других производителей.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

NMMA FC-W

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	PAO Outboard Oil 4 Stroke	Метод
Индекс вязкости	150	ASTM D2270
Вязкость при 100*С	14.35	ASTM D445
Вязкость при 40*С	92	ASTM D445
Температура застывания *С	-48	ASTM D97
Температура вспышки С	228	ASTM D92
Плотность при 15*С	0,859	ASTM D287

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896

Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com