

EAGLE ROYAL HVI 32 Syn ARCTIC

Гидравлическое масло на основе PAO для работы при сверхнизких температурах до (-60)



ОПИСАНИЕ:

Высокоэффективное всесезонное гидравлическое масло, предназначенное для работы в широком диапазоне температур. Разработанная для использования в гидравлических системах мобильной техники с низкотемпературным пуском, для работы в регионах Крайнего Севера. Производится на основе высокоиндексных синтетических базовых масел глубокой очистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Промышленное гидравлическое оборудование, работающее в различных температурных диапазонах. Гидравлические системы мобильной, строительной, лесозаготовительной, карьерной техники и оборудования, в условиях Крайнего Севера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ:

ISO VG 32
DIN 51524 Part 3 HVLP

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	68	Метод
Индекс вязкости	310	ASTM D2270
Вязкость при 100*С	10.9	ASTM D445
Вязкость при 40*С	68	ASTM D445
Температура застывания	-60	ASTM D97
Температура вспышки	236	ASTM D92
Плотность при 15*С	0.88	ASTM D4052
Коррозия меди	1a	ASTM D130

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Работа в широком диапазоне температур.
- Более длительный срок службы масла за счет специальной противоизносной присадки.
- Сокращение времени простоев за счет антикоррозийной и антиокислительной присадки.
- Увеличенный срок службы масла за счет высокой стойкости к окислению.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,
182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741
E-mail: ylee@cnilube.co.kr, cnilube@naver.com; www.cnilubeoils.com

