

EAGLE SUPER BIKE Oil 4T SP/MA2 10W40

Синтетическое масло для четырехтактных мотоциклов.

ОПИСАНИЕ:

EAGLE SUPER BIKE Oil 4T SP/MA2 10W-40 - полностью синтетическое моторное масло премиального класса, разработанное для современных четырехтактных мотоциклетных двигателей. Обеспечивает надежную защиту двигателя, трансмиссии и мокрого сцепления, сохраняет стабильную вязкость при высоких температурах и экстремальных нагрузках, эффективно предотвращает образование отложений и снижает износ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначено для современных четырехтактных мотоциклов, спортивных мотоциклов, туристических эндуро, дорожных и внедорожных мотоциклов, а также квадроциклов и другой мототехники, где производителем рекомендовано применение масел класса вязкости SAE 10W-40, соответствующих требованиям API SP и JASO MA2. Подходит для двигателей с интегрированной коробкой передач и многодисковым сцеплением в масляной ванне, работающих в условиях интенсивной городской эксплуатации, дальних поездок и спортивного режима.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SP

JASO MA2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Super Bike Oil 4T	Метод
Индекс вязкости	158	ASTM D2270
Вязкость при 100*С	14.76	ASTM D445
Вязкость при 40*С	106	ASTM D445
Температура застывания *С	-42	ASTM D97
Температура вспышки С	232	ASTM D92
Плотность при 15*С	0,853	ASTM D287

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896

Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com