

# EAGLE DIESEL MINERAL (CF-4)

Technical Data Sheet

5W30, 10W30, 10W40, 15W40

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей спецтехники.



## ОПИСАНИЕ:

Высокоэффективное всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Разработано специально для применения в различной строительной, карьерной, горнодобывающей, сельскохозяйственной и внедорожной техники, требующей использования смазочных материалов, соответствующих спецификации API CF-4.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Автомобильная и специальная техника, оснащенная двигателями с турбонаддувом и без него. Легкие и тяжелые грузовики, внедорожная техника, карьерная техника, лесозаготовительная техника, сельскохозяйственная техника. Применяется в широком диапазоне температур.

## СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API CF-4 / CF  
Allison C4, CAT TO-2  
MB 228.1  
MAN M271  
VOLVO VDS

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	15W-40	10W-40	10W-30	5W-30	Метод
Индекс вязкости	146	151	151	152	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	14.87	14.27	10.57	10.1	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	108	99	70	59	ASTM D445
Температура вспышки	230	230	230	232	ASTM D92
Щелочное число	12.5	12.5	12.5	12.5	ASTM D2896
Сульфатная зольность%	1.8	1.8	1.7	1.7	ASTM D874
Температура застывания	-33	-36	-36	-42	ASTM D97

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «С&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE

## **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Специально сбалансированный пакет моющих присадок обеспечивает превосходную общую чистоту двигателя во всех режимах эксплуатации, предотвращает образование шлама в масле.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает гарантированную защиту от износа при эксплуатации двигателя в разном температурном диапазоне.

## **ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места. Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,  
182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896  
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741  
E-mail: ylee@cnilube.co.kr, cnilube@naver.com; www.cnilubeoils.com