

# EAGLE OUTBOARD 2T TC-W3

Масло для бензиновых двухтактных моторов TC-W3

## ОПИСАНИЕ:

EAGLE OUTBOARD 2T TC-W3 разработано для высокоэффективных двухтактных моторов, подвесных морских двигателей с водяным охлаждением. Масло сохраняет двигатель в чистоте и обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Водяные насосы, двухтактные лодочные моторы, так же, оборудование где требуется использование продукта с допуском TC-W3. Подходит для использования в двигателях Johnson, Yamaha, Mercruiser, Mariner, Suzuki.

## СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API TC

NMMA TC-W3

ISO-L EGB (JASO FB)

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Eagle Outboard TC-W	Метод
Вязкость при 100*С	8.8	ASTM D445
Вязкость при 40*С	52.8	ASTM D445
Температура застывания	-36	ASTM D97
Температура вспышки	114	ASTM D92
Плотность при 15*С	N/A	ASTM D4052
Цвет	Синий	

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

## **ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulsu-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896

Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail: ylee@cnilube.co.kr, cnilube@naver.com; www.cnilubeoils.com