

EAGLE OUTBOARD 2T TC-W3

Масло для бензиновых двухтактных моторов TC-W3

Описание:

EAGLE OUTBOARD 2T TC-W3 разработано для высокоэффективных двухтактных моторов, подвесных лодочных двигателей с водяным охлаждением. Масло сохраняет двигатель в чистоте и обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации.

Область применения:

Водяные насосы, двухтактные лодочные моторы, так же, оборудование где требуется использование продукта с допуском TC-W3. Подходит для использования в двигателях Johnson, Yamaha, Mercruiser, Mariner, Suzuki.

Спецификации:

API TC

NMMA TC-W3

ISO-L EGB (JASO FB)

Физико-химические характеристики

Показатель	Eagle Outboard TC-W	Метод
Вязкость при 100*С	8.8	ASTM D445
Вязкость при 40*С	52.8	ASTM D445
Температура застывания	-36	ASTM D97
Температура вспышки	114	ASTM D92
Плотность при 15*С	N/A	ASTM D4052
Цвет	Синий	

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).