

Eagle POWER HD 100% Synthetic API CI-4 ACEA E4/E7 10W-40 / 5W-30 / 5W-40

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей и легких коммерческих автомобилей

Описание:

Синтетическое моторное масло для высокооборотистых дизельных двигателей. Разработано для применения в дизельных двигателях магистральной, коммерческой и строительной техники, требующих применения масел, соответствующих требованиям и спецификациям ACEA E3/E4/E5/E7, API CI-4, экологических стандартов Евро- 4/5 и ниже.

Область применения:

Моторное масло Eagle POWER HD 100% Synthetic API CI-4 предназначено для всесезонного применения в современных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и легких коммерческих автомобилей, удовлетворяющих нормам Евро- 4/5 и ниже.

Соответствия и спецификации:**ACEA E7-12****API CI-4 / SL****MB Approval 228.3****MAN M 3275-1****Volvo VDS-3****Mack EO-N / EO-M Plus****Renault Trucks RLD-2****Global DHD-1****MTU Type 2****Cummins CES 20076/77/78****Deutz DQC III-10****Detroit Diesel 93K215****CAT ECF-1a / ECF-2**

Преимущества:

Соответствует спецификациям ведущих производителей коммерческой техники и легких коммерческих автомобилей. Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивают безопасный пуск двигателя при низких температурах. Хорошие моющие свойства. Снижение образования низкотемпературного шлама и лаковых отложений при высоких температурах. Стабильность к сдвиговым нагрузкам.

Физико-химические характеристики

Показатель	10W-40	5W-40	5W-30	Метод
Индекс вязкости	155	155	165	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	14,2	14,7	11,9	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	93	103	69	ASTM D445
Температура вспышки	235	227	226	ASTM D92
Щелочное число	12,6	12,5	12,7	ASTM D2896
Сульфатная зольность%	1,7	1,5	1,4	ASTM D874
Температура застывания	-39	-45	-42	ASTM D97

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламениться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).