

## Eagle Scorpion 80W-90 / 85W90 API GL-5

### Трансмиссионное масло на минеральной основе

**Описание:**

Высококачественное масло для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач включая гипоидные, легковых и грузовых автомобилей. Для трансмиссий, осей, мостов и бортовых передач коммерческого транспорта. Масло производится с использованием высокоочищенных минеральных базовых масел и передового пакета присадок.

**Область применения:**

Внедорожная техника, эксплуатируемая в строительстве, горнодобывающей промышленности, при разработке карьеров и в сельском хозяйстве. Легковые и грузовые автомобили, а также коммерческая техника. Главные передачи в которых требуется масло по классификации API GL-5, в том числе гипоидные передачи. Тяжелонагруженные ручные трансмиссии, мосты с рекомендацией масла по API GL-5.

**Спецификации и рекомендации:****80W90 GL-5**

MB-Approval 235.0 / 235.6

MAN 342 M2

ZF TE-ML 05A / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A

API GL-5

SCANIA STO 1:0

Volvo 97312

**85W90 GL-5**

API GL-5

MAN 342 M1

**Физико-химические характеристики**

Показатель	80W90 GL-5	85W90 GL-5	Метод
Индекс вязкости	104	98	ASTM D2270
Вязкость при 100*С	15.1	17.3	ASTM D445
Вязкость при 40*С	146.2	140.0	ASTM D445
Температура застывания	-30	-28	ASTM D97
Температура вспышки	252	223	ASTM D92
Плотность при 15*С	0.90	0.92	ASTM D4052

**Экология и безопасность:**

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).