

EAGLE PEGASUS MULTI ATF LV

Универсальная синтетическая жидкость премиального класса для АКПП



ОПИСАНИЕ:

EAGLE PEGASUS Multi ATF LV – это высококачественная полностью синтетическая низковязкостная жидкость (Low Viscosity) для автоматических трансмиссий, разработанная на основе передового пакета присадок. Продукт оптимизирован для использования в современных АКПП, требующих жидкостей с низкой вязкостью (LV), обеспечивающих улучшенную топливную экономичность и стабильную работу гидротрансформатора, фрикционных и гидроблока.

Низкая вязкость при низких температурах гарантирует быстрое срабатывание мехатроника и защиту компонентов при холодном пуске, а высокая термическая стабильность защищает трансмиссию от отложений и износа в тяжёлых условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE PEGASUS Multi ATF LV рекомендуется для использования в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, требующих заливки низковязкостных ATF (Low Viscosity / LV).

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41

BMW / MINI 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114, 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720, 83 22 2 163 514, 83 22 2 355 599

VW G 052 533, G 055 005 (-A, A2), G 055 540 (A2), G 060 162 (A1, A2, A6), G US 000 162

Ford WSS-M2C922-A1, XT-10-QLV (LV), XT-6-QSP or -DSP [SP]

GM AW-1 (88863400, 88863401), VI (Low Viscosity), 88863400, 88863401

Toyota WS (JWS 3324)

Honda DW-1, ATF Type 3.0, ATF Type 3.1

Nissan Matic S, Matic W

Hyundai / Kia SP-IV, SP-IV-M, SP-IV-RR, NWS-9638 T-5

Mitsubishi ATF-J3, Dia Queen ATF-PA, SP-IV

Mazda FW 6A EL , FW 6AX EL , FZ

Jaguar / Land Rover 02JDE 26444, Fluid 8432, 023288/023289, TYK500050, LR0022460

Porsche 000 043 304 00

Volvo 31256774, 31256775

ZF Lifeguardfluid 6, 8, 9 (Low Viscosity)

Chrysler / Dodge / Jeep MB236.12, 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA/AB

Saab 93 165 147 (AW-1 LV)

Bentley PY112995PA

Shell 3353, Shell M-1375.4 , Shell L12108

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Multi ATF LV	Метод
Индекс вязкости	148	D2270
Плотность при 15*С	0.843	D4052
Кинематическая вязкость при 40*С	29.8	D445
Кинематическая вязкость при 100*С	5.630	D445
Температура застывания	-51	D97
Температура вспышки	220	D92

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

EAGLE PEGASUS Multi ATF LV соответствует современным требованиям OEM к энергосберегающим автоматическим коробкам передач. Универсальность для широкого спектра трансмиссий. Превосходная антифрикционная стойкость предотвращает шум и вибрации в гидротрансформаторе на протяжении всего срока службы. Безопасна для уплотнений, медных сплавов и фрикционных материалов.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulsu-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail: ylee@cnilube.co.kr, cnilube@naver.com : www.cnilubeoils.com