

EAGLE PEGASUS MULTI DCTF LV

Синтетическая жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением



ОПИСАНИЕ:

EAGLE PEGASUS DCT LV – это высокотехнологичная полностью синтетическая сервисная жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением (DCT/DSG). Низковязкостная формула обеспечивает превосходную текучесть при низких температурах, быстрое срабатывание мехатроника и снижение потерь на трение, что способствует экономии топлива.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE PEGASUS DCT LV рекомендуется для использования в автоматических трансмиссиях с двойным сцеплением (6, 7 и 8-ступенчатые DCT / DSG), требующих заливки низковязкостных масел.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

VW TL 052 182, TL 052 529

Ford WSS-M2C936-A

MB 236.21 (001 989 85 03)

BMW 83 22 2 148 578 / 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477

Peugeot / Citroën 9734.S2

Porsche Oil No. 999.917.080.00

Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I

Volvo 1161838, 1161839

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Multi DCTF LV	Метод
Плотность при 15*С	0.847	D4052
Кинематическая вязкость при 40*С	23.77	D445
Кинематическая вязкость при 100*С	5.7	D445
Температура застывания	-51	D97
Температура вспышки	220	D92
Индекс вязкости	178	D97

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «С&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

EAGLE PEGASUS DCT LV: Работает, как единая жидкость для смазки и охлаждения. Гарантирует отсутствие вибраций и шума при трогании и переключении на протяжении всего срока службы, обеспечивает стабильность трения и согласованную работу фрикционных в любых режимах. Защищает от нагара и лаковых отложений при высоких нагрузках.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741
E-mail: ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com
Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,