



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 Хабаровск +7 (421) 229-88-99
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	VPM-310
Обозначение пробы	EAGLE PEGASUS SYN. Multi ATF LV
Компания	
Заказчик	ИП Борисов Иван Владимирович
Контактное лицо	Семенович Сергей Игоревич
Наименование клиента	ИП Борисов И.В.
Дополнительная информация	LOT:26062527
Внутренний номер пробы	26062527
Тип техники	
Марка	
Узел	/
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	тара производителя
Производитель масла / Вязкость	Eagle /
Марка масла	EAGLE PEGASUS MULTI ATF LV

Интерпретация актуальных лабораторных данных

В рамках комплекса испытаний КИТ 5 измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Оценка и интерпретация отдельных показателей не заказывались/не предоставлялись. Для более точной оценки и интерпретации результатов испытаний масла необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми производителем к смазочному материалу.

Данные образца					
Номер образца				1075503	
Используемый продукт				EAGLE PEGASUS MULTI ATF LV	
Дата отбора				04.08.2026	
Общая наработка узла					
Наработка смазочного материала				0.0	
Долив масла					
Оценка масла					
КИТ 5					
Индикаторы износа					
Железо	Fe	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Хром	Cr	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Олово	Sn	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Алюминий	Al	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Никель	Ni	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Медь	Cu	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Свинец	Pb	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Молибден	Mo	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Присадки					
Кальций	Ca	ASTM D 5185	мг/кг	151	
Магний	Mg	ASTM D 5185	мг/кг	1	
Цинк	Zn	ASTM D 5185	мг/кг	9	
Фосфор	P	ASTM D 5185	мг/кг	443	
Барий	Ba	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Бор	B	ASTM D 5185	мг/кг	69	
Загрязнение					
Кремний	Si	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Калий	K	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Натрий	Na	ASTM D 5185	мг/кг	1	
Состояние масла					
Вязкость кинематическая при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	5.85		
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	28.91		
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	151		
Кислотное число TAN	ASTM D 664	мг KOH/г	1.3		
Вода по KF	ASTM D 6304	ppm	299		
Класс чистоты (ISO)	ISO 4406	-	19/16/12		
Отдельные показатели					
Температура застывания ASTM D 97	ASTM D 97	°C	-47		



Проверить подлинность протокола

