



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 Хабаровск +7 (421) 229-88-99
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	VPM-308
Обозначение пробы	EAGLE SUPER BIKE OIL 4T SAE 10W40
Компания	
Заказчик	ИП Борисов Иван Владимирович
Контактное лицо	Семенович Сергей Игоревич
Наименование клиента	ИП Борисов И.В.
Дополнительная информация	LOT:26071026
Внутренний номер пробы	26071026
Тип техники	
Марка	
Узел	/
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	тара производителя
Производитель масла / Вязкость	Eagle / SAE 10W-40
Марка масла	EAGLE SUPER BIKE Oil 4T SP/MA2 10W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

В рамках комплекса испытаний КИТ5 измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Оценка и интерпретация отдельных показателей не заказывались/не предоставлялись.

Данные образца					
Номер образца			1075501		
Используемый продукт			EAGLE SUPER BIKE Oil 4T SP/MA2 10W-40		
Дата отбора			04.08.2026		
Общая наработка узла					
Наработка смазочного материала			0.0		
Долив масла					
Оценка масла					
КИТ 5					
Индикаторы износа					
Железо	Fe	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Хром	Cr	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Олово	Sn	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Алюминий	Al	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Никель	Ni	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Медь	Cu	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Свинец	Pb	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Молибден	Mo	ASTM D 5185	мг/кг	25	
Присадки					
Кальций	Ca	ASTM D 5185	мг/кг	1125	
Магний	Mg	ASTM D 5185	мг/кг	431	
Цинк	Zn	ASTM D 5185	мг/кг	827	
Фосфор	P	ASTM D 5185	мг/кг	748	
Барий	Ba	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Бор	B	ASTM D 5185	мг/кг	1	
Загрязнение					
Кремний	Si	ASTM D 5185	мг/кг	5	
Калий	K	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Натрий	Na	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Вода		ASTM E 2412	%	0	
Гликоль		ASTM E 2412	%	0	
Топливо		ASTM E 2412	%	0.0	
Степень окисления		ASTM E 2412 a1	Abs/0.1mm	7.0	
Степень нитрования		ASTM E 2412 a1	Abs/0.1mm	4.0	
Состояние масла					
Вязкость кинематическая при 100°C		ASTM D 445	мм²/с	14.74	
Вязкость кинематическая при 40°C		ASTM D 445	мм²/с	96.04	
Индекс вязкости		ASTM D 2270	-	160	
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		ASTM D 2896 (B)	мг KOH/г	7.16	
Кислотное число TAN		ASTM D 664	мг KOH/г	1.99	
pH-кислотность		ASTM D 7946	ед.pH	7.8	



Обозначение пробы: EAGLE SUPER BIKE OIL 4T SAE 10W40

Данные образца						
Номер образца			1075501			
Используемый продукт			EAGLE SUPER BIKE Oil 4T SP/MA2 10W-40			
Дата отбора			04.08.2026			
Общая наработка узла						
Нарработка смазочного материала			0.0			
Долив масла						
Оценка масла						
Отдельные показатели						
Отдельные показатели						
Температура застывания ASTM D 97	ASTM D 97	°C	-37			

